

## Anwenderhinweise für NoWet:

Mit **NoWet** haben Sie ein revolutionäres Mittel erworben, mit dem Sie in einem Arbeitsgang Oberflächen reinigen, mit hochwertigem Carnauba Wachs versiegeln und durch das abschließende Polieren einen lang anhaltenden Tiefenglanz erzeugen. Wir empfehlen Ihnen die nachfolgenden Anwendungshinweise strikt zu befolgen, damit Sie optimale Ergebnisse erzielen.

1. Parken Sie Ihr Fahrzeug im Schatten, so dass die zu bearbeitenden Oberflächen nicht durch Sonneneinstrahlung erwärmt werden, da ansonsten **NoWet** zu schnell antrocknet und die Verarbeitung erschwert und das Ergebnis insbesondere der Tiefenglanz nicht optimal werden.
2. Schütteln Sie die NoWet Flasche mind. 20 Sek. gut durch und füllen dann den Applikator bis maximal zur angegebenen Markierung auf. Bitte denken Sie daran, auch den Inhalt des Applikators gut durchzuschütteln, sofern Sie längere Arbeitspausen machen, damit sichergestellt ist, dass alle Bestandteile von **NoWet** immer gleichmäßig verteilt werden.
3. Setzen Sie den Applikator mittels des Pumpmechanismus unter Druck und sprühen Sie **NoWet** aus dem Applikator gleichmäßig in einer dünnen Schicht aus einer Entfernung von ca. 30 – 40 cm auf die zu bearbeitende Oberfläche. Wählen Sie überschaubare Abschnitte (z.B. halbe Motorhaube, Kotflügel, Türelement, etc.), sodass die Bearbeitung zügig erfolgen kann.
4. Es reicht eine dünne Schicht von **NoWet**, die nicht vollflächig sein muss und so dünn sein sollte, dass **NoWet** nicht auf der Oberfläche verläuft. Lediglich bei starker Verschmutzung sollte ein vollflächiger Flüssigkeitsfilm auf die zu bearbeitende Oberfläche aufgebracht werden, damit sich der Schmutz lösen kann.
5. Lassen Sie **NoWet** 5-10 Sek. einwirken. Dann beginnen Sie mit einem feuchten (nicht nassen) Lappen aus Baumwolle oder Mikrofaser, den sie zu einer kleinen Rolle, oder einem handlichen Rechteck formen, die Oberfläche immer in eine Richtung zu säubern. Wenden Sie den Lappen bei Bedarf, insbesondere bei starker Verschmutzung, so dass Sie immer mit einer sauberen Stelle des Lappens über die Oberfläche wischen, damit keine Kratzer in der Oberfläche entstehen. Sie werden sehen, das geht ganz einfach und es ist auch nicht erforderlich, bei diesem Arbeitsgang eine komplett saubere Oberfläche zu schaffen. Mit diesem Arbeitsgang nehmen Sie den groben Schmutz weg und verteilen **NoWet** gleichmäßig auch an Stellen, die Sie ggf. nicht so intensiv besprüht haben.
6. Hartnäckige Verschmutzungen, wie z.B. eingetrocknete Insekten, etc. sollten Sie länger mit **NoWet** einweichen und dann vorsichtig mit einer Reinigungsknete oder auch dem Finger lösen, bevor Sie den Schmutz mit dem Lappen aufnehmen. Vermeiden Sie das Reiben mit dem Lappen auf der Oberfläche, weil dadurch Kratzer entstehen können.
7. Nachdem Sie den Schmutz mit dem Lappen aufgenommen haben, muss die Oberfläche mit einem trockenen Mikrofaser Tuch poliert werden. Formen Sie dazu das Mikrofaser Tuch auch in eine handliche Form und polieren Sie die Fläche ohne Druck. Sie werden sehen, dass bereits nach sehr kurzer Zeit ohne Anstrengung eine glänzende glatte Oberfläche mit einem tiefen Glanz entstanden ist. Sie können den Unterschied zu unbearbeiteten Flächen deutlich fühlen, wenn Sie mit den Fingern über die Oberfläche streichen.
8. Sie können mit **NoWet** auch alle Fenster (innen und außen), Spiegel und die Felgen des Fahrzeugs reinigen und polieren. Verwenden Sie dazu den mit **NoWet** getränkten Lappen, mit dem Sie das Fahrzeug gereinigt haben. Sollte der Lappen zu schmutzig sein, sprühen Sie **NoWet** auf den Lappen und reinigen Sie damit die Fenster, Spiegel und Felgen und polieren Sie Fenster und Spiegelflächen besonders gründlich mit dem Mikrofaser Tuch, so dass kein Schleier auf diesen Flächen entsteht, der ggf. die Sicht beeinträchtigen könnte.
9. Sie haben jetzt in einem Arbeitsgang mit nur einem Mittel Ihr Fahrzeug gereinigt und langanhaltend vor Umwelteinflüssen (Sonne, Wasser, Streusalz, etc.) geschützt und das alles ohne Wasser mit nur einem Mittel.
10. Durch diese Schutzschicht, die Ihr Fahrzeug jetzt hat, wird sich künftig der Schmutz nicht mehr so stark an den Oberflächen festsetzen und die Reinigung mit **NoWet** wird noch schneller und effektiver werden, weil die Schutzschicht und der Glanz nur noch aufgefrischt werden müssen. Bei regelmäßiger Anwendung reduziert sich auch der Verbrauch von NoWet erheblich. Oftmals genügt dann schon ein mit NoWet angefeuchteter Lappen für die schnelle Reinigung bei geringer Verschmutzung.

NoWet kann auch im Haushalt für die Reinigung und Versiegelung mit Carnauba Wachs für alles Fenster, Spiegel, Duschkabinen und Lackoberflächen verwendet werden. NoWet eignet sich auch hervorragend für die Reinigung und langanhaltende Versiegelung von GFK-Oberflächen von Booten, Campern, Kleinflugzeugen, sowie Motor- und Fahrrädern.

